

SAKRET®



Flexibilní spárovací hmota, šířka spáry 2 - 8 mm

FF

Hydraulicky tuhnoucí spárovací hmota

- ke spárování obkladaček z keramiky a dlažby, keramických hrubozrnných dlaždic, kameninových pásků a betonových dlaždic
- pro vnitřní i vnější prostory
- snížená nasákavost
- vyšší pevnost
- ČSN EN 13888, kategorie CG2WA

Technické vlastnosti:

Zrnitost: do 0,2 mm

Spotřeba vody: 2 kg cca 0,6 l

5 kg cca 1,5 l

Vydatnost: 2 kg cca 1,5 l čerstvé malty

5 kg cca 3,5 l čerstvé malty

Orientační spotřeba:

1 kg na 2,4 m² při velikosti dlaždic 15x15 cm a šířce spáry 3 - 4 mm

Barvy:

bílá, světle šedá, středně šedá, tmavě šedá, aquamarin, anemone, antracit, bahama, balibraun, bermudablau, blau, caramel, cotto, crocus, flieder, gelb, hellblau, jasmin, magnolia, manhattan, mint, orange, pergamon, rehbraun, silbergrau, whisperrosa

Balení:

2 a 5 kg papírový pytel



VZORNÍK SPÁROVACÍ HMOTY FF



Bílá



Jasmín



Crocus



Manhattan




Světle šedá



Tmavě šedá




Bahama




Magnolia




Gelb




Cotto




Balibraun



Aquamarin




Bermudablau




Pergamon




Anemone



Flieder




Silbergrau



Středně šedá




Antracit



Whisperrosa




Caramel




Orange



Rehbraun



Mint



Hellblau



Blau