

NOVINKA

SAKRET® 

NSP plus

Samonivelační vyrovnávací
hmota, 30 N/mm²



SAKRET CZ k.s.
277 08 Ledčice 150
Tel: 315 72 84 21
sakret@sakret.cz

Váš prodejce:

Oblast použití:

- hydraulicky tuhnoucí samonivelační hmota
- pro vyrovnání betonových povrchů před pokládkou ker. dlažby, koberců, PVC, plovoucích podlah apod.
- pro podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí
- vhodná pro podlahové vytápění
- odolná proti kolečkovým židlím
- vhodná do vlhkých prostor
- strojně zpracovatelná

Technické vlastnosti:

Zrnitost	0 - 1,4 mm
Spotřeba vody na 25 kg	cca 5,25 l
Tloušťka vrstvy	5 - 40 mm
Pevnost v tlaku po 28 dnech	≥ 30 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	≥ 7 N/mm ²
Přidržnost k podkladu po 28 dnech	≥ 1 N/mm ²
Pochůznost	po cca 4 hod.
Plná zatížitelnost	po cca 14 dnech
Doba zrání (odležení)	cca 3 min.
Doba zpracovatelnosti	cca 30 min.
Teplotní podmínky pro zpracování	+5°C až +25°C

Spotřeba na 1 m²/1 mm tloušťky: cca 1,7 kg

Balení: 25 kg papírový pytel